

К.І. Капітанчук, канд. техн. наук,

П.І. Греков, канд. техн. наук

Національний авіаційний університет,

М.П. Андріїшин, канд. техн. наук

Метрологічний центр НАК «Нафтогаз України»,

Н.М. Андріїшин

Яготинське АВУ МГ НАК «Нафтогаз» України»

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО ЕЖЕКТОРА ЯК ЕЛЕМЕНТА ВИХІДНОГО ПРИСТРОЮ

Класичним підходом до визначення параметрів газового ежектора є пошук оптимальних геометричних розмірів, за яких виконується умова максимальної величини коефіцієнта ежекції в розрахункових умовах його роботи. Але практично не існує пристрій або машин, які працюють на усталених режимах при розрахункових величинах параметрів і незмінних параметрах навколошнього середовища.

Для визначення параметрів оптимального ежектора в разі зміни параметрів або умов, в яких він працює, установлюють його характеристики. Найбільший інтерес становлять узагальнені характеристики ежектора, які дозволяють охопити всю область можливих режимів роботи ежектора. В доповіді наведено розрахунки характеристик ежекторних пристрій, які проводились за уточненою методикою.

За результатами розрахунку було отримано:

- залежність ступеня розширення на виході із камери змішування від зведеній швидкості в соплі пасивного газу;
- залежність коефіцієнта збереження повного тиску в камері змішування від коефіцієнта ежекції за умови рівності температур змішуваних потоків;
- залежність витрат активного та пасивного газів від перепаду тиску в соплі активного газу;
- залежність коефіцієнта збереження повного тиску від ступеня розширення в соплі активного газу;

- залежність ступеня розширення на виході із камери змішування від ступеня розширення в соплі активного газу;
- залежність ступеня розширення на виході із камери змішування від зведеної швидкості в соплі пасивного газу.

УДК 622.691.4

К.І. Капітанчук, канд. техн. наук
Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ДИНАМІКИ РУХУ РЕАЛЬНОГО ГАЗУ

Природний газ, як і всі реальні гази, навіть в дуже розрідженому стані і при дуже високих температурах, відрізняється за своїми властивостями від ідеальних газів перш за все тим, що його молекули мають кінцеві розміри і взаємодіють один на одного.

Оскільки сили взаємодії молекул зворотно пропорційні відстані між ними, відносний вплив цих сил стає тем меншим, чим більший питомий об'єм займає газ і чим більша кінетична енергія поступального руху молекул, тобто чим менший тиск газу і чим більша його температура. Тому величина відхилення рівнянь реальних газів від рівнянь Клапейрона стає тим більшою, чим більшою є густота газу.

В доповіді наведено основні співвідношення динаміки руху реального газу. Хоча структура формул газової динаміки для ідеального газу досить проста, проте практика показала доцільність розробки таблиць газодинамічних функцій для розрахунків газових течій. Тим більше це доцільно для реального газу, де структура формул дещо складніша.

Наведено основні співвідношення динаміки руху реального газу та газодинамічні функції для його розрахунку. Для реального газу газодинамічні функції залежать не тільки від показника ізоентропи, але і від величини коефіцієнта стиснення, залежності якого від тиску і температури для різних газів неоднакові.