

Белятинський А.О., канд. техн. наук

## ОЦІНКА НАСЛІДКІВ КАТАСТРОФІЧНИХ ПОВЕНЕВИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАСОБАМИ ГІС

### Вступ

Паводки на річках під час стихійних лих відносяться до природних катастроф, що трапляються дуже часто і приносять найбільші збитки економіці країни. В районах, де можливі катастрофічні повені виникає необхідність їх прогнозування та оцінки наслідків. Про це свідчать екстремальні повені в Закарпатті, які мали місце 1998 та 2001 роках.

### Аналіз останніх досліджень і публікацій

Втручання в процес створення гідрологічної ситуації шляхом зменшення залісності схилів басейнів водозбору сприяло підвищенню швидкість та інтенсивність надходження повеневої хвилі в районах можливого затоплення. Це в деякій мірі підтверджує наявність тієї ситуації, яка мала місце на р. Тиса у Закарпатській області. Проте названий фактор є однією із цілого ряду причин, які сприяли формуванню катастрофічних повеней.

Стоки дощових паводків можуть бути розраховані за формулою МАДІ/Союздорпроекта, за формулою граничної інтенсивності, за редукційною формулою, за регіональними формулами України. Стоки талих вод можуть бути розраховані по СНиП 2.01.14-83 та за регіональними нормами України, розрахунок виконується для штучної споруди мостового переходу, росташованої на відповідному пікеті вибраної полілінії.

На жаль, сучасна база офіційних гідрологічних прогнозів застаріла і дещо втратила свою актуальність. Крім того, має місце застаріла інформація про рельєф, рослинний покрив і система її актуалізації, що призводить до істотних прорахунків при прогнозуванні та їх вимагає значних фінансових витрат. На допомогу при вирішенні цього питання може прийти космічне зондування та геоінформаційні технології, за допомогою яких здійснюється просторове моделювання гідрологічних ситуацій.

Задача подальшого розвитку нормативно-технічного забезпечення функціонування космічних засобів, зокрема, задача розроблення систем стандартизації та їх гармонізації з міжнародними стандартами безпосередньо поставлена в Загальнодержавній (Національній) космічній програмі України на 2003-2007 роки, яка затверджена Законом України № 203-IV від 24 жовтня 2002 р.

## **Розв'язання поставленої проблеми**

При вирішенні цієї проблеми необхідно використовувати розробки, що пов'язані зі створенням моделі рельєфу та інш., а також спеціальні алгоритми гідрологічного моделювання , які дають можливість установлювати масштаби і швидкість просування повеневої хвилі. стан протиповеневих споруд.

Найбільш вагомими сучасними програмними комплексами є моделювання планової (двомірної) та просторової (тримірної) гіdraulіки відкритих русел (річок і водойм) та прогнозування процесу формування повеневої ситуації. Засоби гідрологічного аналізу та моделювання розподіляються на основні групи: власні засоби просторового аналізу ГІС та спеціалізовані моделюючі блоки, що інтегровані в ГІС. Моделюючі комплекси другого типу вимагають значних зусиль щодо забезпечення їхньої взаємодії з ГІС. Прикладом спеціалізованих засобів першого типу можна назвати блок гідрологічного аналізу ArcInfo, який поставляється в складі GRID , або розширення Hydrology tools до засобів Spatial Analyst ArcView. Системи такого типу дозволяють реалізувати алгоритми розрахунку плоші водозбірного басейну, виділення басейнів різних ступенів, аналізу схилів, формування потоків та інш. При цьому повинна бути попередньо побудована цифрова модель. Слід зазначити, що універсальні широковідомі ГІС-платформи грішать істотним спрошенням розрахункових схем спеціалізованих функцій.

Перевагою ГІС є графічний інтерфейс та можливості якісного просторового аналізу даних. У сфері гідрологічного прогнозування модель формування повеневої хвилі реалізована засобами ArcInfo. Він є закінченим багатофакторним моделюючим комплексом, засобами якого установлюють просування повеневої хвилі в залежності від загальної кількості опадів, похилу та шорсткості поверхні водозбірного басейну, пропускної здатності русла та інш.

Таким чином, засобами таких мов, як Avenue для ArcView або AML для ArcInfo, можна реалізувати достатньо складні математичні алгоритми, а також забезпечити необхідний набір аналітичних функцій. Наведений алгоритм передбачає застосування жорсткого переліку параметрів, які не завжди можна отримати в наших умовах, що ускладнює апробацію зазначененої моделі. Більш ефективнішим є шлях інтеграції ГІС зі спеціалізованими моделюючими комплексами, які можуть сприяти створенню другої групи аналітичних систем. Це дозволяє поєднати швидкість, алгоритмічну широту розрахункових блоків спеціалізованих моделюючих комплексів з ефективністю засобів опрацювання і відображення просторової інформації, що характерно




Рис.1 ГІС повені у Закарпатті: результат просторового моделювання зони прогнозного затоплення




Рис.2 ГІС повені у Закарпатті: зона прогнозного затоплення на р. Тиса

для ГІС : підготовка моделі рельєфу та позиціювання елементів гідромережі впливають на розрахунок балансових складових визначення підйому рівнів води, що в свою чергу дозволяє здійснювати моделювання площ затоплення і сприяє просторовому аналізу повеневої ситуації. Прикладів програмної реалізації такої взаємодії є багато. Сьогодні вже взаємодіють такі визнані розрахункові комплекси, як : GMS (Groundwater Modeling System) - закінчений спеціалізований продукт для моделювання процесів геофільтрації; ; SMS (Surface Water Modeling System) - система багатомірного гідрологічного моделювання , які інтегровані з ArcView.

За допомогою ГІС здійснюється просторова прив'язка гідрологічних елементів і точок спостереження, підготовка моделі рельєфу, виділення басейнів водозбору, моделювання плоші підтоплення, а також просторовий аналіз результатів моделювання. Прикладом зазначеної взаємодії при дослідженні повеневих ситуацій є інтеграція з ГІС ArcView моделюючих систем HEC-RAS (США) і MIKE-21 (Данія). Модуль розширення ArcView - AVRAS забезпечує застосування можливостей ГІС у процесі підготовки даних, що характеризують геометрію русла, параметри поперечних перетинів потоку, а також просторового відображення та аналізу результатів моделювання повеневої ситуації. Система MIKE-21 крім зазначених вище операцій реалізує функції підтримки гідрологічного моніторингу, оптимізації мереж спостереження тощо.

При виборі моделюючої системи керувалися розгляданням такої ділянки, як оперативність чи детальність. Оперативність системи включала: мінімум вихідних параметрів, максимальну достовірність і простоту алгоритмів обчислення, що сприяло збільшенню швидкості обробки даних, проте мали місце невисокі вимоги до детальності параметрів та викликало низьку точність отриманих результатів. Детальність моделюючої системи передбачали істотні витрати часу і засобів на створення і адаптацію інтерфейсу обміну даними спеціалізованих систем моделювання або їхніх розрахункових блоків. При цьому вимагалось одержання достовірної і повної інформації. Крім того, передбачалось проведення спеціальних досліджень з метою перевірки адекватності створеної моделі. Вихідними даними детальної гідрологічної моделі були такі параметри, як кількість опадів, показники випаровуваності й транспірації на кожний квадратний кілометр місцевості, показники шорсткості схилів, типи ґрунтів і рослинності, землекористування і таке інше.

Основні етапи процесу моделювання повеневої ситуації полягали в слідуючому.

Етап 1. Виходячи з кількості опадів, інтенсивності сніготанення, довжини протікання води на водозбірному басейні, крутизни і шорсткості схилів обчислювалася витрата води на певний час в певному місці.

Етап 2. На основі даних про витрату води, а також, керуючись інформацією про поперечний перетин русла і швидкість течії в зазначеному місці, проводився розрахунок підйому рівня води у річці на певний час у певному місці.

Етап 3. Зіставлення рівнів води з обрисом поверхні землі у місці перетину давало підставу для визначення ширини затоплення заплави у даному місці.

Основою оцінки і прогнозування надзвичайних ситуацій, пов'язаних

із розвитком екстремальних повеней с просторовий аналіз гідрологічної ситуації виконаний засобами Spatial Analyst ArcView. Головним є визначення площ можливого затоплення шляхом зіставлення поверхні рельєфу з повеневою поверхнею річки, яка отримана за даними розподілу рівнів води. Для аналізу зазвичай потрібні такі вихідні дані: модель рельєфу досліджуваної території та точкові дані про очікувані або наявні рівні води в річці.

Результатуюча точність просторової оцінки або прогнозу визначається детальністю та актуальністю моделі рельєфу, а також повнотою інформації про рівні річки за оцінюваний період. Коректність моделі, яка використовується для гідрологічного прогнозування, залежить від плинності рельєфу, де дані відсутні. В даному випадку обмеженість засобів 3D Analyst ArcView не дала можливості домогтися потрібної якості і проблема вирішувалася за допомогою функції TOPOGRID ArcInfo. Базовою ГІС-платформою, на якій проводилася реалізація даної методики, була прийнята ArcView 3.1 із розширенням Spatial Analyst. Попереднє моделювання рельєфу місцевості виконане, як вже зазначалось, з використанням функції TOPOGRID ArcInfo на основі актуалізованої карти масштабу 1:10 000 ( горизонталі рельєфу, гідромережа ). Модель повеневої поверхні річки будувалася за прогнозними чи фактичними рівнями, що мати місце на гідрологічних постах. Верифікація моделі здійснювалася за даними минулых років про площи затоплення, які отримувалися засобами дистанційного зондування за матеріалами супутника Spot. Оцінка наслідків катастрофічних повеневих ситуацій включала стандартний набір операцій просторового аналізу з метою установлення мостових переходів, ділянок доріг, населених пунктів, угідь тощо, які могли бути затоплені під час очікуваної повені.

#### Висновки

Таким чином, під час розробки методики просторового аналізу наслідків катастрофічних гідрологічних ситуацій засобами ГІС було досягнуто таких результатів:

1. Прийнятий оптимальний алгоритм аналізу забезпечує оперативність, наочність і необхідну точність оцінки наслідків надзвичайної ситуації, як в умовах дефіциту вихідних даних, так і при наявності даних детальних гідрологічних прогнозів.
2. Створена технологія прогнозування площ повеневого затоплення втілена в практику. Здійснена поточна щоденна оцінка фактично затоплених ділянок ( мостових переходів, автомобільних доріг, населених пунктів тощо ).
3. Запрогнозовано площи (об'єкти та населені пункти), які могли бути затоплені при майбутніх катастрофічних повенях, що дало змогу

оцінити ефективність існуючих водоохоронних споруд та розробити заходи по їх покращенню.

4. Методику було реалізовано на базі стандартних функцій просторового аналізу ГІС ArcInfo і ArcView, які є у розпорядженні підрозділів МНС України.

5. Здійснено верифікацію моделі методом зіставлення модельних контурів із даними космічного зондування, отриманими в періоди катастрофічних повеней, що відбувалися в Закарпатті. Створена методика дає можливість просліджувати швидкі зміни в розвитку повеневої ситуації, оцінити час та глибину затоплення окремої одиниці плоші заплави, кожного мостового переходу, оцінити ефективність водоохоронних споруд, а також провести аналіз мостових переходів, автомобільних доріг, інших об'єктів, які зруйновані або можуть постраждати внаслідок очікуваної катастрофічної повені.

6. Можна зробити загальний висновок, що наведені технологічні схеми обробки матеріалів аерокосмічної зйомки під час гідрологічних розвідувань мостових переходів мають наукне і практичне значення для оцінки наслідків катастрофічних повеневих ситуацій та їх прогнозування засобами ГІС.

#### Література

1. Алексеев Г.А. Динамика инфильтрации воды в почву. – “ Труды ГГИ ”,1968, вып.6(60), С.43-72.
2. Белятинський А. О. Наукові основи використання стереофотограмметрії в інженерній гіdraulіці. – К.:ISTERPRESS-Україна, 2001. – 152 с.
3. Белятинський О.А. та ін. Проектування автомобільних доріг.ч.1–К.: Вища школа; 1997,–517с.